



КОМПЛЕКТ роз'ємів і штекерів 8p гвинт D7-13.5 IP66/IP68

Товар № THB.405.A8A.R



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

| | |
|----------------|---|
| Тип монтажу | Підключення до розетки та вилки |
| Конфігурація | Розетка і вилка |
| Механізм замка | Багнет |
| колір | Чорний (пластикові компоненти) - Технозелений (гумові компоненти) |

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

| | |
|-------------------------------|--|
| Точки підключення | 1 |
| Схема застосування | Живлення/Сигнал |
| Номинальний струм (AC/DC) | 10A AC/DC |
| Номинальна напруга (AC/DC) | 400 В змінного струму (60 В постійного струму) |
| Імпульсна витримувана напруга | 2,5 кВ |
| Кількість полюсів | 8 |
| Контактні символи | 1-2-3-4-5-6-7-E |
| Тип контактів | життя |
| Різьба/Момент затягування | M2 - макс. 0,2 Нм |

ДАНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

| | |
|--|---------------|
| МІН. переріз гнучкого провідника без 0,25 наконечника (мм ²) | |
| Sezione conduttore flessibile MAX senza capocorda (mm ²) | 1.00 |
| Sezione conduttore rigido MIN (mm ²) | 0.25 |
| Sezione conduttore rigido MAX (mm ²) | 1.00 |
| Lunghezza sguainatura conduttore (mm) | 35.00 |
| Lunghezza sguainatura cavo (mm) | 6.00 |
| Tipo cavo consigliato | H05xxx/H07xxx |
| Diametro del cavo MIN (mm) | 6.00 |
| Diametro del cavo MAX (mm) | 13.50 |
| Coppia serraggio pressacavo-connettore | 2.5 Nm |
| Coppia serraggio dado-pressacavo | 2.5 Nm |

ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ

| | |
|--|--|
| Ступінь захисту IP | IP66, IP68, IP69 <i>*IP68 (10 м/1 год)</i> |
| Ступінь захисту IK | IK08 |
| Стійкість до корозії | Випробування сольовим туманом: EN60068-2-11:2000 |
| Цикли підключення-відключення | 1000 циклів |
| MIN/MAX температура (Згідно стандарту EN61984/EN60998) | -40°C/+125°C |
| Максимальна робоча температура | +60°C |
| Індекс відстеження | PTI 175 |


MATERIAJI

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Tiolo | PA66 UL94 V2 |
| Роз'єм | PA66 GF UL94 V0 |
| кабельний ввід | PA66 UL94 V2 |
| Пломби | TPE |
| Gommini di tenuta cavo | TPE |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Proprietà | Halogen Free - Silicone Free |
| Contatti | Ottone |
| Viti contatto | Acciaio |

CONFORMITÀ PRODOTTO

| | |
|------------------|---------------|
| Approvazione IEC | EN 61984:2009 |
|------------------|---------------|

DATI COMMERCIALI

| | |
|-------------------------------|--|
| EAN | 8057457097680 |
| Configurazione del prodotto | Confezione singola in KIT |
| Tipo di confezionamento | Blister |
| Cosa contiene |  THB.405.A8A.R.pdf |
| Pezzi/blister (pz) | 1 |
| Pezzi/scatola (pz) | 50 |
| Dimensioni della scatola (mm) | 400 x 400 x 230 |
| Codice doganale | 85369010 |
| Paese di provenienza | ITALIA |

CERTIFICAZIONI

Effettua la login per vedere questa sezione.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio

| File | Formato | Dimensione |
|---|---------|------------|
|  606001600_TH405.pdf | PDF | 750.51 KB |

MATERIALE DI COMUNICAZIONE

Effettua la login per vedere questa sezione.