



THB.391.A3A

TH391 - mini-Giunto circolare di connessione lineare tipo "I" IP68

MADE IN ITALY



IP68



INFORMAZIONI GENERALI

Tipo installazione	Connessione fissa (re-ispezionabile/ri-utilizzabile)
Tipo di prodotto (Famiglia)	TEETUBE® - Giunti circolari in linea e derivazione IP68/IP69K
Serie	TH391 - mini-Giunto circolare di connessione lineare tipo "I" IP68
Tipo di montaggio (Esecuzione)	Connettore ingresso - uscita (volante)
Tipo di Fissaggio	Con supporto ad aggancio rapido * Supporto da ordinare separatamente (cod. 6000302CC).
Colore	Nero (Componenti plastici) - Verde (Componenti gomma)
Dimensioni esterne	Φ 23 mm x 68 mm

DATI TECNICI

Numero di poli	3
Simbologia contatti	1 - 3 - 4(E)
Tipo di contatti	vite (M3 - max. 0.5 Nm)
Corrente	max. 32A
Tensione	max. 450V AC

i Contattare il Servizio Clienti per codici prodotto con simbologia differente.

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

Protezione da solidi/acqua (IP)	IP68 (30m,2h)
Resistenza alla corrosione	Salt mist, 1.000 ore, 5% salt solutions, 35°C EN60068-2-11:2000, Test Ka (168h)

i Contattare il Servizio Clienti per disponibilità di prodotti con specifiche resistenze IP e IK.

INFORMAZIONI SUL CAVO

Sezione del cavo min. - max. (cavo flessibile)	0.5 mm ² - 4.0 mm ²
Sezione del cavo min. - max. (cavo rigido)	0.5 mm ² - 4.0 mm ²
Diametro del cavo min. - max.	7.0 mm - 12.0 mm * Per cavi di diametro inferiore utilizzare i relativi accessori.

MATERIALI

Connettore	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C
Pressacavo	PA66 UL94 V2 GWT 850°C
Guarnizioni	TPE
Gommini di tenuta cavo	TPE
Contatti	CuZn (rivestimento nickel)
Viti	Acciaio (rivestimento Zinco)
Proprietà	Halogen Free - Silicone Free
T marking	T 85°C
Temperatura di funzionamento min. / max.	-40°C / +125°C
Indice di tracking (PTI)	PTI 250

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

- 606003900 ISTth391v01techno NEW
PDF • 2 MB
- 606003900 ISTth391v01techno Lungo NEW
PDF • 453 KB

CERTIFICATI

- CE-TH391 DOCX • 352 KB
- TH391 CA0205751 resinato PDF • 290 KB
- TH391CA0205249 PDF • 2 MB

MATERIALE DI COMUNICAZIONE

- X DRY A4 ita 2 PDF • 76 KB
- Pannello 1 PDF • 377 KB
- cartolina 210x105 ita 2 PDF • 82 KB
- Cameriere pag intera PDF • 2 MB

DISEGNI

- THB391A2-3-4ASTEP
ZIP • 5 MB • DOCUMENTO RISERVATO



i Contattare il Servizio Clienti per maggiori informazioni su test e omologazioni aggiuntive.

NORME DI RIFERIMENTO

Riferimento	EN 60998-1:2004
-------------	-----------------

CONFEZIONAMENTO

Configurazione del prodotto	componenti non assemblati
Quantità scatola	200 prodotti/scatola
Peso	22,7 gr./pezzo
Dimensioni della scatola	400 x 210 x 170